

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR 2/2018



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
*Prefabrykowane korytka ściekowe o wym. 35x25x8,5cm*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
*Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.*
3. Producent:  
*Wytwórnia Materiałów Budowlanych  
Zdzisława Szczepańska  
ul. Koronowska 7  
89-400 Sępólno Krajeńskie*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
*System 4*
5. Norma zharmonizowana: *EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006*  
Jednostka notyfikowana: *Nie dotyczy*
6. Deklarowane właściwości użytkowe



Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Zewnętrzne / Wewnętrzne	
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 (T)	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	Dla gęstości materiału 2300 kg/m <sup>3</sup> , przy P=50%: $\lambda_{10,dry,mat}=1,37$ W/m*K przy P=90%: $\lambda_{10,dry,mat}=1,56$ W/m*K wg tablicy A.3 PN-EN 1745:2012	
Trwałość (Odporność na warunki atmosferyczne)	Nasiąkliwość - Klasa 2 (B) Mrozoodporność w soli - Klasa 3 (D)	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
W imieniu producenta podpisał (-a)

-----  
(Nazwisko i stanowisko)

Sępólno Krajeńskie, 19.10.2018r.  
-----  
(miejsce i data wystawienia)

-----  
(podpis)

 <b>WYTWÓRNI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH</b>		
	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: Wytwórnia Materiałów Budowlanych Zdziśława Szczeptańska ul. Koronowska 7, 89-400 Sepólno Krajeńskie	Wytwórnia Materiałów Budowlanych ul. Koronowska 7, 89-400 Sepólno Krajeńskie
Zakład produkcyjny ul. Koronowska 7, 89-400 Sepólno Krajeńskie	18	
Rok oznakowania	EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006	
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	NR 2/2018	
Nr referencyjny deklaracji właściwości użytkowych	Prefabrykowane korytka ściekowe o wym. 35x25x8,5cm	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Do zastosowań zewnętrznych I do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.	
Zamierzone zastosowanie	18	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	
Reakcja na ogień	Zewnętrzne / Wewnętrzne	
Emisja azbestu	Klasa A1	
Wytrzymałość na zgięcie	Brak zawartości azbestu	
Odporność na podłóg/podłignięcie	Klasa 2 (T) zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	Dla gęstości materiału 2300 kg/m <sup>3</sup> przy P=50%: $\lambda_{D,0,01m} = 1,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy P=90%: $\lambda_{D,0,01m} = 1,56 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg tablicy A.3 PN-EN 1745:2012	
Trwałość (Odporność na warunki atmosferyczne)	Następnosć - Klasa 2 (B) Mrozoodporność w soli - Klasa 3 (D)	
Nr partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu		
Zmiana	ilość w pacce	Data pakowania
		Zmiana
<b>WAŻNE SZCZEGÓŁY</b> Parametry techniczne wyrobów odległe po 20 latach od daty produkcji. Wykuby wentylacyjne (blokady) są zjawiskiem naturalnym, przejściowym i nie podlegają reklamacji.		
<b>UWAGA: NIE WPRZYJAC!</b> Powyższe oznaczenie jest podstawą do doposażenia do obronu i powołania do stosowania w budownictwie. Prosimy o zachowanie tego dokumentu, gdyż stanowi on jedyne podstawę do ewentualnej reklamacji.		