

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2018



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Prefabrykowane korytka ściekowe o wym. 50x50x15cm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.
3. Producent:
*Wytwórnia Materiałów Budowlanych
Zdzisława Szczepańska
ul. Koronowska 7
89-400 Sępólno Krajeńskie*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana: *EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006*
Jednostka notyfikowana: *Nie dotyczy*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Zewnętrzne / Wewnętrzne	
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2(T)	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	Dla gęstości materiału 2300 kg/m ³ , przy P=50%: $\lambda_{10,dry,mat}=1,37$ W/m*K przy P=90%: $\lambda_{10,dry,mat}=1,56$ W/m*K wg tablicy A.3 PN-EN 1745:2012	
Trwałość (Odporność na warunki atmosferyczne)	Nasiąkliwość - Klasa 2 (B) Mrozoodporność w soli - Klasa 3 (D)	



7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał (-a)

(Nazwisko i stanowisko)

Sępólno Krajeńskie, 17.10.2018r.

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

 WYTWORNI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH		
	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:	Wytwórnia Materiałów Budowlanych Zdzisława Szczepańska ul. Koronowska 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Zakład produkcyjny	ul. Koronowska 7, 89-400 Sępólno Krajeńskie	
Rok oznakowania	18	
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 1340:2003; EN 1340:2003/AC:2006	
Nr referencyjny deklaracji właściwości użytkowych	NR 1/2018	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Prefabrykowane korytko ściekowe o wym. 50x50x15cm	
Zamierzone zastosowanie	Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kolowego oraz do zastosowań wewnętrznych wyłącznie z lokalnym transportem publicznym.	
Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	
Wyrzynalność na zgięcie	Klasa 2 (T)	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	Długość materiału 2300 kg/m ³ , przy P=50%: λ _{0,05-0,10} = 1,37 W/m*K, przy P=90%: λ _{0,05-0,10} = 1,56 W/m*K wg tablicy A.3 PN-EN 1745:2012	
Trwałość (Odporność na warunki atmosferyczne)	Nasiąkliwość - Klasa 2 (B) Mrozoodporność w soli - Klasa 3 (D)	
Data produkcji	Nr partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu	Data pakowania
Zmiana	Ilość w paczce	Zmiana
WAŻNE INFORMACJE: Parametry techniczne wyrobów obowiązuje od 28 dniach od daty produkcji. Wykazy wypełnione (blok notowy) są zgodnym naturalnym, przejrzystym i nie podlegają reklamacji.		
UWAGA: NIE WPRZYSZUĆ! Produkt ten nie jest przeznaczony do doposażenia do obrętu i powstaje z niego odpad budowlany. Prosimy o zachowanie tego dokumentu, gdyż stanowi on fakturę podstawę do ewentualnej reklamacji.		